

COOPAC

POMPE À CHALEUR DE PISCINE
RÉVERSIBLE HAUTE PERFORMANCE



CARROSSERIE ABS ANTI UV



COP OPTIMISÉ



INTUITIVE



PROLONGEZ LA SAISON DE LA BAINNADE...

	COOPAC 06	COOPAC 08	COOPAC 10	COOPAC 12	COOPAC 15
Volume du bassin <i>(mai-septembre, avec bâche)</i>	20-40 m ³	40-55 m ³	55-65 m ³	65-75 m ³	75-90 m ³
Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR					
Puissance restituée	6,8 kW	9,6 kW	11,9 kW	14,2 kW	18,5 kW
Puissance absorbée	1,28 kW	1,77 kW	2,20 kW	2,54 kW	3,43 kW
COP	5,30	5,40	5,40	5,60	5,40
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*					
Puissance restituée	5,20 kW	7,40 kW	9,90 kW	11,50 kW	14,85 kW
Puissance absorbée	1,18 kW	1,65 kW	2,12 kW	2,39 kW	3,23 kW
COP	4,4	4,5	4,7	4,8	4,6
Débit d'eau minimum	4 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h
Niveau sonore (à 10 m)	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Poids (net)	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg	115 kg
Bâche d'hivernage PVC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32

*Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la Fédération Professionnelle de la Piscine (FPP).

COP coefficient de performance = puissance restituée (puissance de chauffage)/puissance absorbée (consommation)

- **Afficheur électronique simple et intuitif**

3 modes de fonctionnement :
Chauffage, Refroidissement, Automatique

- **Dégivrage par inversion de cycle**

Vanne 4 voies : dégivrage rapide et efficace

- **Afficheur déportable**

avec câble de 10 mètres en option

- **Evaporateur avec traitement «blue fins» et tubes rainurés**

Meilleure résistance à la corrosion et évacuation de la condensation améliorée et performances optimisées

- **Compresseur rotatif**

Robuste, efficace et silencieux

- **Condenseur PVC/Titane spiralé**

Efficace et insensible à la corrosion

- **Certification**

Puissance, COP et niveaux sonores certifiés par le laboratoire indépendant TUV

- **Carrosserie ABS traitée anti UV**

Résiste aux intempéries et rayons UV

- **Garanti 3 ans**

Pièces et main d'œuvre, déplacement sur site via notre réseau d'intervenants

- **Accessoires inclus :**

- Bâche d'hivernage
- Silentblocs
- Raccords hydrauliques
- Pipette pour l'évacuation des condensats

